



toyotube
FLUID ENERGY REFILL



Toyotube: Recarga rápida para estufas

Altura	34 cm
Diámetro de la base	8 cm
Diámetro de la tapa	4,6 cm
Peso de la botella llena	1223 g
Peso de la botella vacía	86 g
Unidades por caja	6 garrafas
Capacidad botella	1,4 l

LA FORMA MÁS CÓMODA DE RECARGAR SU ESTUFA PORTÁTIL ZIBRO Y TOYOTOMI

Válido sólo para estufas de parafina ZIBRO y TOYOTOMI, fabricante líder mundial de estufas de parafina, presenta TOYOTUBE, la forma más cómoda de recargar su estufa de parafina portátil fabricada por TOYOTOMI. Consulte la página web de su país para obtener información sobre este único y cómodo sistema de recarga de energía líquida.

PRECAUCIONES:

- Coloque sólo la recarga de Toyotube, cuando la estufa esté apagada.
- Lea detenidamente el manual de instrucciones, cómo colocar el filtro adaptador y el sistema de recarga Toyotube.
- Retire el tapón de seguridad para niños según las instrucciones.
- No almacene Toyotube a una distancia inferior de 1,5 m de la estufa.
- Almacene Toyotube sólo en posición vertical y evite la luz solar directa.
- NO desarme Toyotube para volver a llenarlo usted mismo. ¡Este es un envase de un solo uso!
- Únicamente puede ser usado en combinación con estufas fabricadas por Toyotomi (es decir, estufas con marca TOYOTOMI, ZIBRO, TOYOSET, KEROSUN, TOYOSTOVE). NO usar con estufas de terceros.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P301 + P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.

P331: NO provocar el vómito.

P405: Guardar bajo llave.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.



Almacenar en un lugar fresco y oscuro - manténgase alejado de las llamas abiertas u otras fuentes de calor.

Product identification: Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2 % aromatics EC nr. 926-141-6

- Sencillo y seguro de usar, se introduce en la estufa con tan sólo una mano.
- No realizará operaciones de trasvase: más cómodo, más rápido. Ya no utilizará la bomba.
- Sin contacto con el combustible: manos limpias, suelo limpio.
- El contenido precintado de cada recarga individual garantiza una mejor calidad del combustible, que no entra en contacto con agentes externos.

